

Holz Verkaufswagen | Marktstand Isoliert 25 - 80 km/h mit Elektroausstattung - 500cm/220cm/230cm- | LKW DIN Zugöse 25km/h



Verkaufswagen und Verkaufsanhänger mit Holz verkleidet, gebraucht und neue bei LagercontainerXXL. Dieser Wagen sieht einfach Toll aus. Wir häufig eingesetzt als Fleisch und Wurst Marktwagen, Käseverkaufswagen und Verkaufsstand auf Märkte.

Artikelnummer	17079
Gewicht	790kg
Länge	500mm
Breite	220mm
Höhe	230mm

Produktbeschreibung

Tolle Optik aus Holz. Verkaufswagen schick mit Holz verkleidet von Weiro. Sofort einsatzbereit mit Elektroausstattung.
Größe 500cm/220cm/230cm - Außenhöhe 295cm
Lackierung "Dach,Träger,Tür" RAL 7032 Kieselgrau (auch in anderen Farben erhältlich)
Außenverkleidung aus Holz (Lärche)

Ausstattung:

1x Stahltür 75x187,5cm isoliert, Türanschlag DIN link, mit verinkter Stahlzarge, Gummichtung, glatte Ausführung. Inkl. **Profilzylinderschloss** und 3 Schlüsseln, Sturmhaken.
1x Verzinkte Einstiegstreppe in Türbreite, einsteckbar mit zwei rutschfeste Stufen
1x Kunststoff-Schiebenster 75x85cm, weiß, mit Sicherheitsglas inkl. beschichtete Läden (RAL 7016)
1x **Verkaufsklappe, Maße 1800 x 1150 mm mit Gasdruckfedern und innenliegender Verriegelung**
1x Elektroinstallation nach VDE, 230V, 16A mit CEE-Außenanschluss (**Erweiterbar nach Ihrem Wunsch**)
1x Deckenleuchte 46Watt inkl. Leuchtmittel
1x Ein-/ Ausschalter
1x Stützrad

- 1-achsig (ungebremst)
- LKW DIN Zugöse (alternativ auch mit PKW Kugelkupplung lieferbar)
- Zul.Gesamtgewicht 1590kg
- Leergewicht 900kg
- bis 25 km/h (Anmeldefrei, bis 25 km/h keine Zulassung erforderlich)
- 5,00 m Aufbauhöhe
- Runddach
- **Außenverkleidung aus Lärchenholz**

Verkaufswagen auch als 80km/h PKW Variante möglich (Zulassung "wie beim Anhänger" erforderlich)

Verkaufswagen Beschreibung

Fahrwerk:

- Fahrgestell aus verzinkten Leichtbauprofilen
- Standart mit LKW-DIN Zugöse (Optional: auch mit PKW Kugelkupplung lieferbar)
- Gummifederachse, Spurbreite 165cm
- Beleuchtungseinrichtung gem. StVZO
- Bereifung 195/50 - 10TL
- vier stabile Eckrohrstützen

Außenelemente:

- 1 Eingangstür 750 x 1875mm, mit Zylinderschloss, wahlweise mit Einbruchssicherung
- stabiler Türfeststeller
- robuste, feuerverzinkte Treppe, einsteckbar, 1 Stufig
- Kunststoff-Schiebefenster 750 x 850mm mit Sicherheitsverglasung, wahlweise mit Einbruchssicherung

Boden:

- wasserfeste Spanplatten, Unterbodenschutzanstrich
- Isolierung mit Styropor
- Spanplatte mit Fußbodenanstrich oder rutschfestem PVC-Fußbelag, vollflächich verklebt und verschweißt

Aufbau:

- vernageltes Nadelholz-Rahmengerippe in Fachwerkkonstruktion
- Außenwänden aus Lärchenholz
- Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte
- Wandisolierung durch Mineralfasermatte
- 4 verz. Stahlblech-Warnecken mit lichtechter WEIRO rot/weiß-Beschichtung
- **4 stufenlos verstellbare Rohrstützen an den Außenecken**
- Lichteht rot-weiß beschichtete Warnecken aus verzinkten Stahlblech

Dach:

- Spriegelkostruktion
- verzinktes, längsgefaltetes Stahlblech
- längsseitige Regenrinnen
- Dachisolierung durch Mineralfasermatte
- Innenverkleidung aus Holzwerkstoffplatte

Weitere Bilder

